

**AUTOBLOCCANTI**

# MZ-LOCK

Serratura motorizzata per porte a battente semplici o interbloccanti.  
 Apertura meccanica con cilindro europeo gestione delegata al sistema di controllo elettronico (centralina elettronica)  
 Contropiastre in acciaio inox con sfera antiritorno.



## SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	_____	Incasso
Altezza	_____	351 mm
Larghezza	_____	25 mm
Profondità	_____	33 mm
Voltaggio	_____	12 VDC
Cicli testati elettricamente	_____	200.000
Intervallo della temperatura di esercizio	_____	-20 / +50 °C
Consumo avviamento	_____	4000 mA
Consumo riposo	_____	100 mA

## FUNZIONI

Funzionamento	_____	Invertito
Monitoraggio*	_____	Si
Segnalazione a LED	_____	No
Temporizzazione	_____	No

\*Posizione battente



Centralina elettronica per il controllo del funzionamento della porta.

Installazione	_____	Incorporato
Materiale	_____	ABS grigio
Alimentazione	_____	12 VDC
Corrente di avvio	_____	4000 mA
Corrente di standby	_____	100 mA

	X (mm)	Y (mm)
<b>20</b>	17	33
<b>25</b>	22	38
<b>30</b>	27	43
<b>35</b>	32	48
<b>40</b>	47	63

